

Notes:

(*) - 以下のモデルは例外となります

- 1237 (12インチ)
- 1238 (15インチ)
- 1234 (2x 12インチ)
- 1236 (2x 18インチ)

プロダクト : シリーズ

- 1 - モニタリング ラウドスピーカー
- 2 - (リザーブ)
- 3 - AVインストール システム サブウーファー
- 4 - AVインストール システム ラウドスピーカー
- 5 - ホームオーディオ サブウーファー
- 6 - ホームオーディオ ラウドスピーカー
- 7 - モニタリング サブウーファー
- 8 - モニタリング ラウドスピーカー
- 9 - その他の製品
- M - モニタリング ラウドスピーカー

ベース ドライバー サイズ (*)

- 1 - 3 インチ
- 2 - 4 インチ
- 3 - 5 インチ
- 4 - 6.5 インチ
- 5 - 8 インチ
- 6 - 10 インチ
- 7 - 12 インチ
- 8 - 15 インチ
- 9 - 18 インチ

製品 バージョン

- A : リビジョン
- B : リビジョン
- C : センター バージョン
- F : フラット エンクロージャー
バージョン

磁気シールド

磁気シールドモデルの場合は、ここに「M」が
表記されます

8320APM-1

テクノロジー プラットフォーム

- 0 - アナログ
- 1 - デジタル インターフェイス
- 2 - Smart Active Monitoring (DSP platform I)
- 3 - Smart Active Monitoring (DSP platform II)
- 4 - IP テクノロジーの SAM システム
- 5-9 - (リザーブ)

製品モデル

0 - 9

製品カラー

- P - プロデューサー ダーク グレイ
- W - ホワイト
- M - ブラック
- X - 特別色・パターン
- (S - シルバー)
- (Z - ポリッシュド アルミニウム)

電圧

- 1 - 100V
- 2 - 120V
- 3 - 220V (Korea)
- 4 - N/A
- 5 - 220V (China)
- 6 - 230V
- 7 - 240V
- 8 - 230V (Australia)
- 9 - 220V (Argentina)